





Einschraubzylinder
einfach wirkend mit Federrückzug
max. Betriebsdruck 500 bar




Ausführung ohne Kolbengewinde



Ausführung mit Kolbengewinde



Ausführung mit Pendeldruckstück



Beschreibung

Diese Einschraubzylinder können in Vorrichtungskörper bis zum Sechskant versenkt werden. Bei Spannreihen werden engste Zylinderabstände ermöglicht, da das Hydrauliköl durch Bohrungen zugeführt wird und nur ein Anschluss notwendig ist. Die Abdichtung erfolgt durch den mitgelieferten Dichtring am Grund der Einschraubbohrung.

Die lange Kolbenführung und die Abdichtung mit einer O-Ring-Stützringkombination gewährleistet eine lange Lebensdauer.

Werkstoff

Kolbenwerkstoff: Einsatzstahl, gehärtet
Gehäuse: Automatenstahl, brüniert

Wichtige Hinweise!

Einschraubzylinder sind im eingefahrenen Zustand nicht belastbar.

Die Zylinder müssen von direkter Einwirkung von aggressiven Schneid- und Kühlflüssigkeiten geschützt werden.

Eine besonders leckölarne Ausführung mit Doppelabstreifer bei gleichen technischen Daten finden Sie auf Katalogblatt B 1.461.


Betriebsbedingungen, Toleranzen und sonstige Angaben siehe Blatt A 0.100.

Zubehör und Anwendungsbeispiele


siehe Rückseite

Kolben Ø d	[mm]	12	16	20	25	32	
Hub	[mm]	10	12	15	16	20	
Spannkraft bei	100 bar	[kN]	1,1	2,0	3,1	4,9	8
	500 bar	[kN]	5,7	10,1	15,7	24,6	40
Federrückzugkraft min.	[N]	28	50	78	123	200	
Mindestdruck	[bar]	10	10	10	10	10	
Ölbedarf/ 10 mm Hub	[cm ³]	1,13	2,01	3,14	4,91	8,04	
a1	[mm]	37	45,5	55	58	85	
a2	[mm]	44	51,5	64,5	67	96	
a3	[mm]	44,5	53	68,5	71	98	
b	[mm]	7	8	8	11	12	
c1	[mm]	7	10	11	13,5	17	
c2	[mm]	14	16	20,5	22,5	28	
c3	[mm]	14,5	17,5	24,5	26,5	30	
Ø d	[mm]	12	16	20	25	32	
e	[mm]	M22x1,5	M26x1,5	M30x1,5	M38x1,5	M48x1,5	
f min./max.	[mm]	16/31	20/36	24/45	28/46	42/70	
g max.	[mm]	8	9	9	11	13	
Ø h min./max.	[mm]	9/12	12/16	14/20	18/25	22/32	
i min.	[mm]	25	30	35	43	55	
k1	[mm]	38	46,5	56	59,5	87	
k2	[mm]	45	52,5	65,5	68,5	98	
k3	[mm]	45,5	54	69,5	72,5	100	
Ø I	[mm]	11	15	19	23	30	
m	[mm]	5,5	5,5	6	7	9	
n	[mm]	M 6	M 6	M 8	M 8	M 12	
o	[mm]	6	6	8	8	12	
Ø p	[mm]	7,2	7,2	10,5	10,5	20,0	
R	[mm]	20	25	32	40	50	
SW 1	[mm]	17	22	24	32	41	
SW 2	[mm]	10	13	17	19	24	
Anzugsmoment	[Nm]	40	50	60	80	225	
Masse	[kg]	0,08	0,15	0,22	0,38	0,97	
Bestell-Nr. Ausf. ohne Kolben-Gew.		1460000	1461000	1462000	1463000	1464000	
Bestell-Nr. Ausf. mit Kolben-Gew.		1460001	1461001	1462001	1463001	1464001	
Bestell-Nr. Ausf. mit Pendeldruckst.		1460010	1461010	1462010	1463010	1464010	
Bestell-Nr. extra Dichtring		3000840	3000841	3000842	3000843	3000527	

Einschraubbohrung



Zubehör




Anschlussgehäuse


Die Verwendung des Anschlussgehäuses ermöglicht das direkte Anschließen einzelner Zylinder an Verrohrungssysteme und die Installation der Einschraubzylinder in Vorrichtungsplatten und Wänden.

Für Zylinder Nr.	14600XX	14610XX	14620XX	14630XX	14640XX
a	M28x1,5	M32x1,5	M38x1,5	M45x1,5	M60x1,5
b	44	49	58	59	85
c	7	7	7	7	8
e1	7	10	11	13,5	17
e2	14	16,5	20,5	22,5	28
SW	22	24	27	32	41
Masse [kg]	0,1	0,12	0,23	0,28	0,8
Bestell-Nr.	3467 084	3467 085	3467 086	3467 087	3467 093
Nutmutter DIN 1804	M28x1,5	M32x1,5	M38x1,5	M45x1,5	M60x1,5
Bestell-Nr.	3301 423	3301 019	3300 088	3300 326	3300 411


Anwendungsbeispiele





Nebenstehend eine Mehrfachspannvorrichtung zum Spannen kleiner Teile. Die Zylinder können dabei in Spannleisten oder Spannjoche angeordnet sein.



Werkstückspannungen über Umlenkhebel eignen sich vorteilhaft für Teile, die hoch über der Vorrichtung Grundplatte gespannt werden. Der geschlossene Kraftfluss innerhalb begrenzter Teile der Vorrichtung hält Verformungskräfte von der Vorrichtung Grundplatte fern. Der Umlenkhebel ermöglicht eine einfache Anpassung der Übersetzungsverhältnisse für die eigentliche Spannkraft.



Bei engen Einbauverhältnissen können in Verbindung mit Umlenkhebeln schwierige Werkstückkonturen gespannt werden, wie nebenstehendes Beispiel einer Spannvorrichtung für Auspuffkrümmer zeigt.



Oben stehende Mehrfachspannvorrichtung ist mit Einschraubzylindern mit Pendeldruckstücken ausgerüstet. Die 3°-Neigung der Einschraubzylinder bewirkt eine Niederhalterkraft von ca. 5% der Spannkraft. Die Pendeldruckstücke ergeben bei planen Spannflächen eine relativ geringe Flächenpressung an der Wirkstelle.