



Productos de servicio

Aceites y grasas de calidad como lubricantes, accesorios



Ventajas

- Aceites y grasas de calidad probada como lubricantes para cojinetes lisos y de rodillos (p. ej. elementos de sujeción en forma de cuña)

Aceites y grasas

- Aceite para pistas de bancada
- Grasa multiuso
- Grasa para altas temperaturas

Accesorios

- Aceitera plana
- Embudo de relleno
- Pistola de grasa

Aceite para pistas de bancada

Aceite para pistas de bancada DeLuTec BD 68

Lubricante para reducir la fricción, el desgaste y el ruido de las máquinas. Entrega en contenedor metálico

- 1 litro **Referencia 9001 721**
 5 litros **Referencia 9001 724**

Aceitera plana redonda



Este lubricador es adecuado para lubricar componentes móviles o para suministrar lubricante cuando se trabaja en varias posiciones de funcionamiento debido a la estación de bombeo doble. Una alta flexibilidad cuando se trabaja en diferentes posiciones es posible gracias a la combinación de la bomba principal y la bomba de cabeza, así como el pistón de succión giratorio guiado por gravedad. Además, el diseño de la bomba consigue una dosificación muy fina del lubricante. Para un uso universal, el lubricador puede llenarse con lubricantes de diferentes viscosidades. La estabilidad del depósito de aluminio y la estación de bombeo doble de latón favorecen la durabilidad y la robustez.

Material: aluminio
 Capacidad: 500 ml

Consumibles para el artículo:

- | | | |
|-------------------------------|----------|---------------------|
| Aceite para pistas de bancada | 1 litro | Referencia 9001 721 |
| Aceite para pistas de bancada | 5 litros | Referencia 9001 724 |

Aceite hidráulico HLP y componentes para trabajos de montaje hidráulico, como, p. ej., racordajes de conexión, se encuentran en la hoja del catálogo F 9.300.

Referencia 9001 927

Embudo de relleno



Embudo de relleno Ø 200 mm con tubo flexible

- Alto borde de rebose para protección contra salpicaduras
- Resistente a aceites, gasolina y ácidos
- Con tamiz fino de latón intercambiable
- Pico de metal flexible y extraíble
- Capacidad 3200 ml

Referencia 9001 936

Cartucho de grasa de cojinetes 400 g



Grasa multiuso

Grasa multiuso saponificada a base de litio con alta resistencia térmica y mecánica y buena resistencia al agua.

Contiene ingredientes activos para aumentar la resistencia al envejecimiento y la protección contra la corrosión, así como aditivos especiales de alta presión para reducir el desgaste mecánico.

Ideal para la lubricación de rodamientos y cojinetes lisos de todos los diseños y tamaños con velocidades bajas o altas en vehículos de motor y comerciales, tractores, maquinaria agrícola y equipos de construcción de todo tipo. Gracias a su estructura, la grasa puede ser transportada fácilmente a través de largas tuberías. Esto hace que también sea adecuado para su uso en sistemas de lubricación central. Se puede utilizar en el campo de temperaturas entre $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ y $+130\text{ }^{\circ}\text{C}$.

- Alta resistencia térmica y mecánica
- Estable a pie y a cizalla
- Gran resistencia al agua
- Buena lubricidad en un amplio campo de temperaturas
- Excelentes propiedades de protección contra la corrosión
- Buena resistencia al envejecimiento, por lo que es posible su aplicación a largo plazo
- Fácil de transportar a través de largas tuberías
- Aditivos especiales de alta presión reducen el desgaste mecánico
- Uso universal
- Combina las propiedades favorables de las grasas de sosa y cal y contribuye así a la reducción de la diversidad de variedades en funcionamiento

Recomendamos esta grasa para lubricar nuestros elementos de sujeción en forma de cuña.

Referencia 9001 727

Cartucho de grasa de cojinetes 400 g



Grasa para altas temperaturas

Las grasas para altas temperaturas son grasas que deben resistir altas temperaturas de funcionamiento, adecuadas para aplicaciones con una temperatura límite continua de hasta $+90\text{ }^{\circ}\text{C}$. Se puede utilizar en el campo de temperaturas entre $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ hasta $+160\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Para rodamientos en acoplamientos, motores eléctricos, motores de tracción, generadores y vehículos de motor. Tiene muy buenas propiedades a bajas temperaturas y muy buena estabilidad en aplicaciones de eje vertical a altas temperaturas.

- Aplicación universal - carga moderada a alta
- Temperaturas exteriores bajas
- Posible en un amplio campo de temperaturas

Recomendamos esta grasa para lubricar nuestros elementos de sujeción en forma de cuña en ambientes calientes.

Referencia 9001 730

Caja de la pistola de engrase



Caja de la pistola de engrase incl. pistola de engrase para cartuchos de 400 g y boquillas de conexión con inserto resistente al aceite

Contenido: pistola engrasadora de palanca, tubo de boquilla con boquilla hidráulica, tubo de boquilla de cambio rápido con acoplamiento deslizante, tubo de boquilla de cambio rápido con boquilla cardán, tubo flexible de cambio rápido, boquilla puntiaguda, boquilla hueca

Consumibles para el artículo:

Cartucho de grasa de cojinetes 400 g	$-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ hasta $+130\text{ }^{\circ}\text{C}$	Referencia 9001 727
Cartucho de grasa de cojinetes 400 g	$-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ hasta $+160\text{ }^{\circ}\text{C}$	Referencia 9001 730

Referencia 9001 933

Pistola de grasa



Como sustituto: pistola de engrase para cartuchos de 400 g

Diseño robusto totalmente en acero, pintado en plata. Sistema de carrera corta, fijación continua del vástago, válvula de llenado/ventilación, mango ergonómico.

Capacidad:	400 ml
Presión máx. de servicio:	400 bar
Rosca de conexión:	M10 x 1
Caudal por carrera:	2,0 cm ³

Referencia 9001 930